



Anteojos Camara

con Maletin Receptor - Hs-9135

 www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606

 www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913

 www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



CAMARAS PORTABLES INALAMBRICAS

Sistema Anteojos Cámara con Maletín Receptor - HS - 9135

Descripción:

Este sistema de cámara oculta profesional está diseñado para operaciones de transmisión de audio y video en forma inalámbrica. Asimismo, los Anteojos Cámara pueden ser conectados directamente al grabador digital de audio y video. De esta manera el usuario podrá optar por un uso en forma inalámbrica o por cable dependiendo el tipo de aplicación.



Nuestros sistemas se caracterizan por ser sumamente profesionales y de fácil operación.

- 1- Anteojos Cámara
- 2- Receptor de Audio y Video 1200 Mhz 8 canales
- 3- Antena Panel Direccional 1200 Mhz 5 Dbi
- 4- Antena Omnidireccional
- 5- Transmisor Táctico 1200 Mhz 1 Watt
- 6- Minigrabador Digital AV-200 (40 Gb)

Antena opcional para receptor (no incluida):

- 7- Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz





Anteojos Cámara:



Los anteojos cámara oculta, son perfectos para realizar filmaciones encubiertas durante seguimientos o para trabajos mystery shoper. Poseen una diminuta microcamara color en el centro de su armazón y su óptica de 1 mm se encuentra en el frente. Están perfectamente camuflados y lo más importante es que el plano de filmacion será exactamente igual a lo que observan sus ojos.



De la patilla de los anteojos sale un cable texturado de hilo igual a un sostenedor de anteojos, se puede introducir por la espalda dentro de la ropa y conectarlo a la grabadora digital o bien al Transmisor Táctico de Audio y Video.



- **Uso Alámbrico:**

Sistema Anteojos Cámara conectado al Minigrabador Digital de Audio y Video AV-200.



- **Uso Inalámbrico:**

En caso de conectarle el Transmisor Táctico, el sistema enviará la señal hacia el Maletín receptor hasta una distancia de 300 ~400 mts. en condiciones óptimas (sin obstáculos).





NOTA: Recomendamos utilizar la configuración inalámbrica cuando la filmación sea de carácter riesgoso, se necesite de un equipo de apoyo para el agente o se requiera información en tiempo real para acciones inmediatas.

Maletín Receptor:

Anteojos Cámara



Maletín Receptor



www.lacasadelespia.com

La señal de audio y video es recibida a distancia por medio de la antena Panel Direccional de 5 Dbi. El Receptor posee 8 canales seleccionables y batería interna recargable de Lithium de alta capacidad para operaciones de más de 3,5 hrs.

El mismo puede ser seteado en modo de recepción fija en un solo canal, o en modo secuencial de más de un canal para operaciones donde se deba monitorear a más de una cámara oculta inalámbrica. El receptor tiene un conector tipo SMA, permitiendo seleccionar distintos tipos de antena según la zona de trabajo.

La señal de audio y video se puede monitorear y grabar en forma simultánea desde la Minigrabadora AV-200, la cual posee un display de 3,5" de alta definición. En la grabación quedarán estampadas la fecha y la hora de la filmación para poder utilizarla como prueba.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918






El grabador digital, tiene un disco rígido de 40 Gb permitiendo realizar grabaciones de hasta 40 hrs. en alta definición. Las grabaciones pueden ser reproducidas en formato análogo desde una TV o en formato digital en una computadora, descargando la grabación en segundos por medio de su puerto USB 2.0.

Luego de realizar varias pruebas, hemos seleccionado la Antena Panel Direccional 1200 Mhz, para aumentar el alcance de recepción.

La misma se puede implementar apuntando en forma direccional o buscando el mejor rebote de señal, incluso con el maletín cerrado. Otra ventaja de esta antena, es que puede operar dentro del vehículo a través de los vidrios sin generar ningún tipo de atenuación en la recepción, conectándola a un cable de 1,5 mts el cual está incluido.

Sirve tanto para uso en interiores como en exteriores y posee la misma ganancia que una antena yagui de 7 elementos, pero con un tamaño considerablemente reducido.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Características Técnicas:

Anteosojos Cámara:

• Microcámara:	Color
• Sensor:	CCD
• Líneas Resolución:	450
• Señal:	NTSC
• Sensibilidad Luz:	0.2lux
• Lente:	Pinhole 3,7mm
• Plano:	90°
• Micrófono:	Amplificado
• Alimentación	9 Volts



Transmisor Táctico de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Potencia:	1 Watt
• Batería:	Lithium integrada recargable 3.7 Volts 1800 mA
• Leds:	Indicadores de estado
• Alimentación:	Para cámara externa
• Funda:	Uso Portable
• Alarma:	Alerta Batería baja por vibración
• Canales:	Selección de 6 Canales
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V
• Alimentación:	9 Volts
• Auto Transmisión:	120 minutos / 90 con alimentación de cámara
• Peso:	65 g
• Dimensiones:	78 x 66 x 15 mm



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Receptor de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Canales:	8
• Ancho Banda RX:	5,5 Mhz
• Salida AV:	Plug de 3,5 mm RCA Audio y Video
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V
• Batería:	Lithium Recargable 3,7 Volts 1800 mA
• Tiempo de carga:	2 Hs.
• Leds Indicadores:	ON, Carga y Batería Baja
• Autonomía:	3.5 hrs
• Conector Antena	SMA
• Peso:	135 g
• Dimensiones:	110 x 70 x 20 mm



Antena Panel Direccional 1200 Mhz

• Frecuencia:	1100 / 1300 Mhz
• Tipo:	Panel Direccional
• Polarización:	Vertical
• Apertura Horizontal:	55°
• Apertura Vertical:	56°
• Ganancia:	5 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	110 x 110 x 27 mm
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Peso:	300g





Minigrabador Digital AV-200:

• Estampado:	Fecha y hora durante la grabación
• Encendido:	Rapido "REC" para grabación oculta
• Autonomía:	Alta
• Display:	3.5"
• Formato de Grab:	640 x 480 / 320 x 240
• Software:	Activación por movimiento
• Almacenamiento:	40 GB HDD
• Tiempo Grab:	Audio y video alta calidad - 40 hs
• Interfase:	High Speed USB 2.0 (compatible USB 1.1)
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Bateria:	3.7 V 2200mAH Li-Polymer Bateria Recargable
• Dimensiones:	147 x 83 x 26.7 mm
• Peso:	320g (con bateria)



ACCESORIO NO INCLUIDO:

Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz:

• Frecuencia:	1000 / 1200 Mhz
• Tipo:	Omnidireccional
• Ganancia:	6 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	
• Cable:	1,5 Metros
• Peso	350 g

