



Celular Camara

con Maletin Receptor - Hs-9129

 www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606

 www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913

 www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



CAMARAS PORTABLES INALAMBRICAS

Sistema Celular Cámara con Maletín Receptor - HS - 9129

Descripción:

Este sistema de cámara oculta profesional está diseñado para operaciones de transmisión de audio y video en forma inalámbrica.

Nuestros sistemas se caracterizan por ser sumamente profesionales y de fácil operación.



1- Celular Cámara camuflado en Sony-Ericsson

2- Receptor de Audio y Video 1200 Mhz 8 canales

3- Antena Panel Direccional 1200 Mhz 5 Dbi

4- Antena Omnidireccional

5- Minigrabador Digital AV-200 (40 Gb)

Antena opcional para receptor (no incluida):

6- Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Celular Cámara:

Este sistema se encuentra diseñado sobre un celular marca Sony Ericsson modelo K700. En su interior tiene una microcamara color, un micrófono y un pequeño y potente transmisor de audio y video que opera en los 1200 Mhz con 3 canales seleccionables. También como novedad trae incorporado un pequeño motor, igual al de un celular, que produce una vibración para alertar al usuario que restan unos minutos de transmisión. Con un switch se puede activar o desactivar el modo alerta. Ante una inspección visual el mismo no presentara ninguna anomalía. sujeto al cinturón con una funda sobre la espalda.

Uso:

La instalación de la microcamara se encuentra en la parte frontal del celular, pensado para que apunte hacia delante, tanto cuando se sostiene con la mano, como cuando se encuentre apoyado sobre una mesa.



Para poder desplazarse con este sistema se requiere utilizar el celular cámara junto a un Maletín Receptor.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Maletín Receptor:

Celular Cámara



Maletin Receptor



www.lacasadelespia.com

La señal de audio y video es recibida a distancia por medio de la antena Panel Direccional de 5 Dbi. El Receptor posee 8 canales seleccionables y batería interna recargable de Lithium de alta capacidad para operaciones de más de 3,5 hrs.

El mismo puede ser seteado en modo de recepción fija en un solo canal, o en modo secuencial de más de un canal para operaciones donde se deba monitorear a más de una cámara oculta inalámbrica. El receptor tiene un conector tipo SMA, permitiendo seleccionar distintos tipos de antena según la zona de trabajo.

La señal de audio y video se puede monitorear y grabar en forma simultánea desde la Minigrabadora AV-200, la cual posee un display de 3,5" de alta definición. En la grabación quedarán estampadas la fecha y la hora de la filmación para poder utilizarla como prueba.

El grabador digital, tiene un disco rígido de 40 Gb permitiendo realizar grabaciones de hasta 40 hrs. en alta definición. Las grabaciones pueden ser reproducidas en formato análogo desde una TV o en formato digital en una computadora, descargando la grabación en segundos por medio de su puerto USB 2.0.





Luego de realizar varias pruebas, hemos seleccionado la Antena Panel Direccional 1200 Mhz, para aumentar el alcance de recepción.

La misma se puede implementar apuntando en forma direccional o buscando el mejor rebote de señal, incluso con el maletín cerrado. Otra ventaja de esta antena, es que puede operar dentro del vehículo a través de los vidrios sin generar ningún tipo de atenuación en la recepción, conectándola a un cable de 1,5 mts el cual está incluido.

Sirve tanto para uso en interiores como en exteriores y posee la misma ganancia que una antena yagui de 7 elementos, pero con un tamaño considerablemente reducido.



● Microcámara





Características Técnicas:

Celular Cámara:

• Microcámara:	Color
• Sensor:	CCD
• Líneas Resolución:	450
• Señal:	NTSC
• Sensibilidad Luz:	0.5lux
• Lente:	4,3mm
• Angulo de plano:	78°
• Micrófono:	Amplificado
• Optica:	Pinhole
• Alimentación:	Batería Li-on 3,6 V 700 mA
• Autonomía:	70 Minutos
• Consumo	500 mA
• Frecuencia de TX:	1200 Mhz (1,2 Ghz)
• Potencia de TX:	150 mW
• Canales:	3
• Cargador:	5 Volts (110-220 V)
• Dimensiones:	98 x 46 x 20 mm



Transmisor Táctico de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Potencia:	1 Watt
• Batería:	Lithium integrada recargable 3.7 Volts 1800 mA
• Leds:	Indicadores de estado
• Alimentación:	Para cámara externa
• Funda:	Uso Portable
• Alarma:	Alerta Batería baja por vibración
• Canales:	Selección de 6 Canales
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V





• Alimentación:	9 Volts
• Auto Transmisión:	120 minutos / 90 con alimentación de cámara
• Peso:	65 g
• Dimensiones:	78 x 66 x 15 mm

Receptor de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Canales:	8
• Ancho Banda RX:	5,5 Mhz
• Salida AV:	Plug de 3,5 mm RCA Audio y Video
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V
• Batería:	Lithium Recargable 3,7 Volts 1800 mA
• Tiempo de carga:	2 Hs.
• Leds Indicadores:	ON, Carga y Batería Baja
• Autonomía:	3.5 hrs
• Conector Antena	SMA
• Peso:	135 g
• Dimensiones:	110 x 70 x 20 mm



Antena Panel Direccional 1200 Mhz

• Frecuencia:	1100 / 1300 Mhz
• Tipo:	Panel Direccional
• Polarización:	Vertical
• Apertura Horizontal:	55°
• Apertura Vertical:	56°
• Ganancia:	5 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	110 x 110 x 27 mm
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Peso:	300g





Minigrabador Digital AV-200:

• Estampado:	Fecha y hora durante la grabación
• Encendido:	Rapido "REC" para grabación oculta
• Autonomía:	Alta
• Display:	3.5"
• Formato de Grab:	640 x 480 / 320 x 240
• Software:	Activación por movimiento
• Almacenamiento:	40 GB HDD
• Tiempo Grab:	Audio y video alta calidad - 40 hs
• Interfase:	High Speed USB 2.0 (compatible USB 1.1)
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Batería:	3.7 V 2200mAH Li-Polymer Batería Recargable
• Dimensiones:	147 x 83 x 26.7 mm
• Peso:	320g (con batería)



ACCESORIO NO INCLUIDO:

Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz:

• Frecuencia:	1000 / 1200 Mhz
• Tipo:	Omnidireccional
• Ganancia:	6 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	
• Cable:	1,5 Metros
• Peso	350 g



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

