

HS-9344

Este bloqueador posee gran efectividad y está especialmente diseñado para uso en interiores. Es ideal para ser instalado en aquellos lugares donde las comunicaciones celulares deben ser restringidas.

Ofrece un alcance efectivo de bloqueo que puede cubrir hasta 25 -30 metros, dependiendo de las condiciones del ambiente.

Su instalación es muy sencilla e incluye un soporte que permite colocarlo en la pared en cuestión de minutos, garantizando el bloqueo de todo tipo de señal de teléfono celular.



Asimismo, es posible configurarlo para que se adapte a cualquier demanda operativa mediante la instalación de conectores adicionales, diferentes tipos de antenas y fuentes de alimentación de entrada, entre otros. Este sistema de inhibición está diseñado para que pueda ser utilizado en todos los países de América y Europa.

Características Técnicas:

- Frecuencia:	851 - 894, 925 - 965, 1800 - 1990, 2110 - 2170 Mhz
- Tec de cobertura:	AMPS, N-AMPS, TACS, GSM, CDMA, TDMA, IDEN, UMTS.
- Potencia:	12 Watt (3W por módulo)
- Selector de Potencia:	Alta - Baja
- Antenas:	x4 Omnidireccionales
- Tipo de onda:	PLL Sintetizadas
- Potencia de Salida:	EIRP 3.2W
- Rango:	Hasta los 25-30 mts
- Display:	LED indicador de los estados de potencia.
- Selección de banda:	ON/OFF por medio de DIP switch.
- Adaptador Externo AC:	AC100V - 250V, 50Hz - 60Hz DC 24V
- Temp. de operación:	-10°C - +60°C
- Tolerancia de humedad:	5% - 80%
- Dimensiones:	238mm(H) x 186mm(L) x 53mm(P)
- Peso:	1,7 Kgs

Los Inhibidores de Frecuencia que ofrece High Security, no están disponibles para la venta dentro del territorio Argentino, exceptuando los Organismos de Gobierno relacionados al área de Seguridad y Justicia que podrán solicitarlos únicamente bajo pedido expreso por medio de una carta membretada.

ENTIDADES FINANCIERAS: Venta supeditada a la aprobación del proyecto de ley de seguridad bancaria (Agosto 2010).