



HIGH SECURITY



CAMARAS CAMUFLADAS

Microcamara Inalambrica USB - HS - 9137

Descripción:

La Microcamara Inalambrica USB ofrece características deseadas por otros sistemas de camaras ocultas.

Ventajas sobre una Microcamara Inalambrica convencional:

- **Monitoreo y grabación desde la PC**
El Receptor tiene salida USB 2.0 para conectar directamente a la PC y con el software provisto, se puede monitorear y grabar en formato digital de alta calidad, sin necesidad de una capturadora de Audio y Video.

- **Sistema de Activación por Movimiento**
El software tiene una función que comenzara a grabar en el disco rígido, cuando detecte movimiento en el plano de filmacion, ahorrándonos gran tiempo en la posterior reproducción. También se puede setear para que envíe un e-mail de alerta, informándonos que hay actividad en el área vigilada.

- **Monitoreo vía Internet**
Solamente se requiere de una PC con puerto USB y conexión a Internet, por medio del software se podrá monitorear la imagen de la microcamara en tiempo real.

- **Alta Calidad de video con sensor CCD**
A diferencia de la otras ofrecidas en el mercado con sensor CMOS, esta utiliza un sensor CCD obteniendo una mejor calidad de imagen con 420 líneas de resolución.



 www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606

 www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.acasadoespiao.com
E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913

 www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



- Transmisión con Canales

La microcamara tiene 4 canales fijos seteables de transmisión, generando estabilidad en la recepción inalámbrica de audio y video, a diferencia de otros modelos que para recibir la señal, se debe regular con una perilla la frecuencia cada vez que se utilizan.

- Diseño compacto para camuflar

Este sistema puede ser camuflado por el mismo usuario, ya que no requiere conocimientos técnicos, debido a su diseño compacto es adaptable en diferentes lugares y objetos.

- Receptor USB con salida análoga-Digital

El Receptor tiene dos salidas. Una de AV RCA para conectar a una TV o videocasetera VCR, time/lapse o DVR (Grabadora Digital) y otra salida AV USB 2.0 para conectar directamente a la PC y grabar en formato digital. Lo destacado de este receptor, que ambas salidas pueden operar en forma Simultanea.

- Receptor con scanner incorporado

Posee una función de barrido de canales que sintoniza en forma automática el canal de transmisión utilizado por la microcamara.

- Disipador de Calor

Su armazón metálico le permite disipar el calor en forma apropiada para largos periodos de uso, a diferencia de las demás que son de plástico.

Características Técnicas:

Sensor de Imagen: Sony CCD 1/4-inch

Total de Pixels: 512(h) X 492(V)

Sistema: NTSC

Líneas de resolución: 420

Angular: 60°

Lux: 1.0Lux / F1.2

Control de Ganancia de imagen: Automático

Frecuencia: 2,400~2,4834CH*

Canales: 4

Potencia de transmisión: 250 mW

Modulación: FM

Ancho de Banda: 18 Mhz

Alimentación: +12 Volts

Consumo microcamara: 120 mA

Operación bajo humedad: 85%

Dimensiones: 30 X 30 mm

Peso Microcamara: 70 Grms

Distancia: 100 Mtrs (en condiciones optimas)

*Frecuencia de Canales: CH1=2414MHz;CH2=2432MHz;CH3=2450MHz;CH4=2468MHz



Incluye

-Microcamara inalámbrica

-Soporte

-Portapilas 8 X AA de 12 Volts

-Cable USB 2.0

-Receptor USB / RCA de 4 canales

-2 Fuentes de 12 Volts DC

-Software de grabacion y monitoreo via Internet



www.lacasaddelespia.com

E-mail: info@lacasaddelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918